

LEAK-519 密封测试仪



应用范围

适用于医药、食品、日化、电子元器件等行业的瓶、袋、管、罐、盒等密封性能的测试。

主要特点

- 工业 TFT 屏，触摸屏操作
- 零导航深度的扁平化界面 UI，操作更加方便快捷
- 真彩色液晶显示试验数据
- 自动恒压、自动泄压、自动计时、自动结束
- 自动滤水
- 试验结论一键式
- 内置历史试验数据查询功能
- 配置标准通信接口
- 可支持 DSM 实验室数据管理系统，可实现数据统一管理（另购）

技术指标

- 真空度：0~-91kPa
- 精度：0.1%FS
- 真空室有效尺寸：
 - a) $\Phi 270\text{mm} \times 220\text{ mm (H)}$ （标配）
 - b) $\Phi 360\text{mm} \times 590\text{ mm (H)}$ （选购）

c) $\Phi 460\text{mm} \times 330\text{ mm (H)}$ (选购)

注：其他尺寸可定制。

- 气源压力：不大于 1.1MPa (气源用户自备)
- 气源接口： $\Phi 6\text{mm}$
- 电 源：AC 220V 50Hz
- 外形尺寸： $335\text{mm(L)} \times 475\text{mm(B)} \times 530\text{mm(H)}$
- 总 重：28kg (标配)

执行标准

GB/T 15171、ASTM D3078、YBB00062002-2015

产品配置

标准配置：主机、真空罐、稳压阀、滤水组件

选 购 件：非标真空罐、DSM 实验室数据管理系统

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！